Université Pierre et Marie Curie — Année 2002-2003
DEUG MIAS première année — **Devoir sur table novembre**
Informatique-1 — 19 novembre 2003
1,5 heures

Remarques :

- Aucun document ni machine électronique n'est permis à l'exception de la carte de référence de Scheme.
- Les questions peuvent être résolues de façon indépendante. Il est possible, voire même utile, pour répondre à une question, d'utiliser les fonctions qui sont l'objet des questions précédentes.
- La clarté des réponses et la présentation des programmes seront appréciées. Toutes les fonctions apparaissant dans les réponses doivent être accompagnées de leur spécification.
- La note tiendra compte de l'efficacité de vos programmes.
- Le barème (total sur 26) n'est donné qu'à titre indicatif.

Exercice I (questions de cours)

Question 1 (2 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `factorielle` qui, étant donné un entier naturel *n*, retourne la factorielle de *n*.

```
;;; factorielle : nat -> nat
;;; (factorielle n) retourne la factorielle de n
(define (factorielle n)
  (if (= n 0)
      1
      (* n (factorielle (- n 1)))))
```

Question 2 (2 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `produit-liste` qui, étant donnée une liste *L* de nombres retourne le produit des éléments de *L*. Par convention, le produit des éléments d'une liste vide est égal à 1.

```
;;; produit-liste : LISTE[Nombre] -> Nombre
;;; (produit-liste L) retourne le produit des éléments de L
(define (produit-liste L)
  (if (pair? L)
      (* (car L) (produit-liste (cdr L)))
      1))
```

Autre solution :

```
;;; produit-liste-bis : LISTE[Nombre] -> Nombre
;;; (produit-liste-bis L) retourne le produit des éléments de L
(define (produit-liste-bis L)
  (if (pair? L)
      (if (= (car L) 0)
          0
          (* (car L) (produit-liste-bis (cdr L))))
      1))
```

Exercice II (récursion sur les nombres)

On dispose d'une fonction `dessin-carre` de spécification :

```
;;; dessin-carre : Nombre/compris entre 0 et 2/ -> Image
;;; (dessin-carre c) retourne le pourtour d'un carré centré en (0,0) et de
;;; côté c
```

Par exemple : `(dessin-carre 1)` → 

Et on considère la fonction `mystere` définie par :

```
(define (mystere n c)
  (if (= n 0)
      (image-vide)
      (overlay (dessin-carre c)
               (mystere (- n 1) (* c 0.5)))))
```

Question 1 (1 point) :

Donner les applications successives de `mystere` (appels récursifs) qui sont effectuées lors de l'évaluation de `(mystere 3 2)`.

```
(mystere 3 2)
  (mystere 2 1.0)
    (mystere 1 0.5)
      (mystere 0 0.25)
```

Question 2 (1 point) :

Dessiner le résultat de l'évaluation de `(mystere 3 2)`.

Le résultat de l'évaluation de `(mystere 3 2)` est :



Question 3 (2 points) :

Donner la spécification de la fonction `mystere`.

```
;;; mystere : nat * Nombre/compris entre 0 et 2/ -> Image
;;; (mystere n c) retourne l'image formée des pourtours de n carrés centrés
;;; en (0,0), le carré le plus grand a un côté égal à c et le côté diminue
;;; de moitié d'un carré à l'autre
```

Exercice III (récursion sur les listes)

Cet exercice est découpé en parties mais il forme un tout ; les titres des différentes parties font référence aux connaissances requises pour traiter les questions.

Partie 1 : exercices simples sur les listes

Question 1 (2 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `au-moins-2?` qui, étant donnée une liste *L* d'éléments, retourne vrai si la liste *L* a au moins deux éléments et faux sinon. Attention à l'efficacité !

```
;;; au-moins-2? : LISTE[alpha] -> bool
;;; (au-moins-2? L) retourne vrai si la liste L a au moins deux éléments
;;; et faux sinon
(define (au-moins-2? L)
  (and (pair? L) (pair? (cdr L))))
```

Question 2 (2 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `ajout-1-au-car` qui, étant donnée une liste non vide *L* d'entiers naturels, retourne la liste obtenue en ajoutant 1 au premier élément de la liste *L*. Par exemple :

`(ajout-1-au-car (list 2 5 1 4))` → `(3 5 1 4)`

```
;;; ajout-1-au-car : LISTE[nat]/non vide/ -> LISTE[nat]
;;; (ajout-1-au-car L) retourne la liste obtenue en ajoutant 1 au premier
;;; élément de la liste L
(define (ajout-1-au-car L)
  (cons (+ 1 (car L)) (cdr L)))
```

Question 3 (2 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `initialisation` qui, étant donnés un entier *p* et une liste *L* d'entiers naturels, retourne la liste formée de l'entier 1, de l'entier *p* et de tous les éléments de la liste *L*. Par exemple :

`(initialisation 5 (list 4 3 7 9))` → `(1 5 4 3 7 9)`

```
;;; initialisation : nat*LISTE[nat] -> LISTE[nat]
;;; (initialisation p L) retourne la liste formée de l'entier 1, de l'entier p
;;; et de tous les éléments de la liste L
(define (initialisation p L)
  (cons 1 (cons p L)))
```

Partie 2 : Récursion sur les nombres

Voici une suite de listes :

la liste 1 est la liste `(1)`
la liste 2 est la liste `(1 1)`
la liste 3 est la liste `(2 1)`
la liste 4 est la liste `(1 2 1 1)`
la liste 5 est la liste `(1 1 1 2 2 1)`
la liste 6 est la liste `(3 1 2 2 1 1)`

D'après vous, quelle pourrait-être la liste 7 qui complèterait cette suite ? Bien souvent, cette question embarrasse davantage les mathématiciens que les petits enfants, car la réponse est très simple : il suffit de savoir compter sur ses doigts. Pour passer d'une liste à la suivante, on remplace toutes les occurrences consécutives d'un élément *x* par le nombre d'occurrences consécutives de *x* suivi de l'élément *x*. Ainsi :

- la première liste est `(1)`, elle est formée de 1 *chiffre 1*, la deuxième liste est donc `(1 1)`
- cette deuxième liste, `(1 1)`, est formée de 2 *chiffres 1*, la troisième liste est donc `(2 1)`
- cette troisième liste, `(2 1)` est formée de 1 *chiffre 2* et 1 *chiffre 1*, la quatrième liste est donc `(1 2 1 1)`
- cette quatrième liste, `(1 2 1 1)`, est formée de 1 *chiffre 1*, 1 *chiffre 2* et 2 *chiffres 1*, la cinquième liste est donc `(1 1 1 2 2 1)`
- cette cinquième liste, `(1 1 1 2 2 1)`, est formée de 3 *chiffres 1*, 2 *chiffres 2* et 1 *chiffre 1*, la sixième liste est donc `(3 1 2 2 1 1)`
- cette sixième liste, `(3 1 2 2 1 1)`, est formée de 1 *chiffre 3*, 1 *chiffre 1*, 2 *chiffres 2* et 2 *chiffres 1*
- la liste suivante sera donc `(1 3 1 1 2 2 2 1)`.

On appellera *liste naïve de rang n* la n-ième liste obtenue par ce procédé. La liste naïve de rang 1 est `(1)`... la liste naïve de rang 6 est `(3 1 2 2 1 1)`.

Question 4 (1 point) :

Quelle est la liste naïve de rang 8 ?

C'est la liste `(1 1 1 3 2 1 3 2 1 1)`.

On suppose que l'on dispose d'une fonction `comptage` de spécification :

```
;;; comptage : LISTE[nat]/non vide/ -> LISTE[nat]
;;; (comptage L) retourne la liste obtenue en remplaçant toutes les occurrences
;;; consécutives d'un élément p de la liste L par le nombre d'occurrences
;;; consécutives de l'élément p dans L suivi de l'élément p lui-même.
```

Par exemple :

```
(comptage (list 1 1 1 1)) → (4 1)
(comptage (list 1 1 1 1 2 2 2)) → (4 1 3 2)
(comptage (list 1 1 1 1 2 2 1)) → (4 1 2 2 1 1)
```

Question 5 (3 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `liste-naive` qui, étant donné un entier *n* strictement positif, retourne la liste naïve de rang *n*. Par exemple : `(liste-naive 6)` →`(3 1 2 2 1 1)`

```
;;; liste-naive : nat/non nul/ -> LISTE[nat]
;;; (liste-naive n) retourne la n-ième liste naïve
(define (liste-naive n)
  (if (<= n 1)
      (list 1)
      (comptage (liste-naive (- n 1)))))
```

Partie 3 : récursion sur les listes

Cette partie a pour objet de définir la fonction `comptage`.

Question 6 (2 points) :

Supposons que *L* soit une liste ayant au moins deux éléments ; appelons *cdrCompte* la liste obtenue en appliquant la fonction `comptage` à la liste `(cdr L)`.

a) Supposons que les deux premiers éléments de la liste *L* ne soient pas égaux ; après avoir illustré votre réponse au moyen d'un exemple, exprimer `(comptage L)` en fonction de *cdrCompte*.

b) Même question lorsque les deux premiers éléments de la liste *L* sont égaux.

a) La liste `(comptage L)` est égale à liste formée de l'entier 1, de l'entier `(car L)` et de tous les éléments de la liste *cdrCompte*. Par exemple :
si *L* est la liste `(4 3 3 1 1 1 1 1)` alors *cdrCompte* est égale à `(2 3 4 1)` et `(comptage L)` est égale à `(1 4 2 3 5 1)`.

b) Pour obtenir `(comptage L)`, il faut ajouter 1 au premier élément de *cdrCompte*. Par exemple :
si *L* est la liste `(2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1)` alors *cdrCompte* est égale à `(3 2 1 1 2 3 4 1)` et `(comptage L)` est égale à `(4 2 1 1 2 3 4 1)`.

Question 7 (3 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `comptage`.

```
;;; comptage : LISTE[nat]/non vide/ -> LISTE[nat]
;;; (comptage L) retourne la liste obtenue en remplaçant toutes les occurrences
;;; consécutives d'un élément p de la liste L par le nombre d'occurrences
;;; consécutives de l'élément p dans L suivi de l'élément p lui-même.
(define (comptage L)
  (let ((p (car L)))
    (if (au-moins-2? L)
        (let ((cdrCompte (comptage (cdr L))))
          (if (= p (cadr L))
              (ajout-1-au-car cdrCompte)
              (initialisation p cdrCompte)))
        (list 1 p))))
```

Partie 4 : liste de listes

Question 8 (3 points) :

Écrire une spécification et une définition de la fonction `listes-naives` qui, étant donné un entier *n* strictement positif, retourne la liste formée des *n* premières listes naïves. Par exemple :

```
(listes-naives 9) ->
((3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1)
 (1 1 1 3 2 1 3 2 1 1)
 (1 3 1 1 2 2 2 1)
 (3 1 2 2 1 1)
 (1 1 1 2 2 1)
 (1 2 1 1)
 (2 1)
 (1 1)
 (1))
```

```
;;; listes-naives : nat/non nul/ -> LIST[LISTE[nat]]
;;; (listes-naives n) retourne la liste des n premières listes naïves
(define (listes-naives n)
  (if (<= n 1)
      (list (liste-naive 1))
      (let* ((listes-n-1 (listes-naives (- n 1)))
             (prem (car listes-n-1)))
        (cons (comptage prem) listes-n-1))))
```

Voici une autre solution, beaucoup moins efficace que la première :

```
(define (listes-naives-bis n)
  (if (<= n 1)
      (list (liste-naive 1))
      (cons (liste-naive n) (listes-naives-bis (- n 1)))))
```

Partie 5 : Pour aller plus loin (hors devoir)...

Attention : cette partie est à faire uniquement s'il vous reste du temps. Cette question ne vous rapportera aucun point, vous n'en tirerez que la satisfaction de l'avoir traitée.

Question 9 (0 points) :

Spécifier et définir la fonction `comptage-inverse`, réciproque de la fonction `comptage`, c'est-à-dire la fonction qui, étant donnée une liste *C*, retourne la liste *L* telle que `C=(comptage L)`.

```
;;; comptage-inverse : LISTE[nat] -> LISTE[nat]
;;; (comptage-inverse C) retourne la liste L telle que C=(comptage L)
;;; si C n'est pas vide et retourne la liste vide sinon
;;; HYPOTHESE : aucun élément en position paire dans C n'est égal à 0
;;; ERREUR si C n'est pas de longueur paire
(define (comptage-inverse C)
  (if (pair? C)
      (let ((n (car C))
            (a (cadr C)))
        (if (<= n 1)
            (cons a (comptage-inverse (cddr C)))
            (cons a (comptage-inverse (cons (- n 1) (cdr C))))))
      C))
```